

BULLET 350 ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MOTOR

| | |
|------------------------|---|
| Tipo | Monocilindrico, 4 tiempos, doble bujía |
| Desplazamiento | 346cc |
| Diámetro por carrera | 70 mm x 90 mm |
| Relación de compresión | 8.5 : 1 |
| Potencia | 19.8 bhp @ 5250 rpm |
| Torque | 28 Nm @ 4000 rpm |
| Encendido | Digital doble chispa, TCI |
| Embrague | Húmedo, multidisco |
| Transmisión | 5 Velocidades |
| Lubricación | Cárter Húmedo |
| Aceite de motor | SAE 15W 50 API SL JASO MA 2 Semi Synthetic |
| Suministro de gasolina | Carburador de diafragma |
| Elemento filtrante | Filtro de papel |
| Encendido de motor | Electrico/Patada |

CHASIS Y SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|--|
| Tipo | Chasis monocuna, motor hace parte de la estructura del chasis |
| Suspensión delantera | Suspensión telescópica, 35 mm diám., 130 mm recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador con 5 posiciones de dureza, 80 mm de recorrido |

DIMENSIONES

| | |
|-----------------------|--|
| Distancia entre ejes | 1395 mm |
| Altura motor al suelo | 135 mm |
| Longitud | 2140 mm |
| Ancho total | 810 mm (Sin retrovisores) |
| Altura total | 1120 mm (Sin retrovisores) |
| Peso | 189 kg (Con 90% de combustible y aceite) |
| Capacidad del tanque | 13.5 ltr |

FRENOS Y LLANTAS

| | |
|------------------|--|
| Llanta delantera | 3.25 x 19 4PR |
| Llanta trasera | 3.25 x 19 4/6 PR |
| Freno delantero | Disco de 280mm , Caliper de 2 pistones con ABS |
| Freno trasero | 153mm Freno de campana |
| ABS | Disco delantero ABS monocanal |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Sistema eléctrico | 12 voltios - DC (III Fase) |
| Batería | 12 voltios - 8Ah |
| Farola | 12V, HSI-35/35 W Halogena |
| Luz stop | 12V, 21W / 5W |

COLORES



Jet Black



Regal Red